




## Carbon Off White Lux Plus

**P82049**

82x82cm | Polido | V2 - Baixa | 4 Faces

### LC - Médio Tráfego

Ambientes comerciais e residenciais internos, com médio tráfego de pessoas, sem acesso a áreas externas e sem trânsito de equipamentos. Indicado para locais onde não se requer resistência ao escorregamento (COF < 0,4).

### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Tamanho de Fabricação: 82x82cm | Espessura: 8,0mm   |
| Caixas/Pallet: 32              | Peso/Caixa: 40,0kg |
| Peso do Pallet: 1.472kg        | m²/Caixa: 2,02m²   |
| Junta Mínima: 1,5mm            | Retificado: Sim    |
| Peças/Caixa: 3                 | m²/Pallet: 64,64   |

#### PROPRIEDADES QUÍMICAS

#### MÉTODO DE ENSAIO

#### REQUISITOS

#### ESPECIFICAÇÃO

##### Resistência ao ataque químico

Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração  
Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscina

ISO 10545-13

ISO 13006 |  $\geq B$

$\geq B$

#### COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO

#### MÉTODO DE ENSAIO

#### REQUISITOS

#### ESPECIFICAÇÃO

##### Coeficiente de atrito úmido

NBR 16919

**NBR 16919** |  
< 0,4 instalações normais  
 $\geq 0,4$  locais onde se requer  
resistência ao  
escorregamento

< 0,4

[embramaco.com.br](http://embramaco.com.br)

EMBRAMACO - EMPRESA BRASILEIRA MATS CONSTR S.A.  
CNPJ: 56.883.820/0002-04 | E.I: 615.009.635.110  
AV. CONDE GUILHERME PRATES, 392 | SANTA GERTRUDES / SP | 55 (19) 3545 8550