



## District Gray Out Plus

**83044**

83x83cm | Granilha | V2 - Baixa | 4 Faces

### LEX ABS - Altíssimo tráfego

Ambientes residenciais e comerciais com tráfego intenso de pessoas e onde se requer resistência ao escorregamento ( $\text{COF} \geq 0,4$ ).

### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Tamanho de Fabricação: 83x83cm | Espessura: 7,80 mm                           |
| Caixas/Pallet: 32              | Peso/Caixa: 47,00 Kg                         |
| Peso do Pallet: 1.495 Kg       | m <sup>2</sup> /Caixa: 2,73 m <sup>2</sup>   |
| Junta Mínima: 1,5 mm           | Retificado: Sim                              |
| Peças/Caixa: 4                 | m <sup>2</sup> /Pallet: 87,36 m <sup>2</sup> |

#### PROPRIEDADES QUÍMICAS

#### MÉTODO DE ENSAIO

#### REQUISITOS

#### ESPECIFICAÇÃO

##### Resistência ao ataque químico

Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração  
Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscina

ISO 10545-13

ISO 13006 |  $\geq B$

$\geq B$

#### COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO

#### MÉTODO DE ENSAIO

#### REQUISITOS

#### ESPECIFICAÇÃO

##### Coeficiente de atrito úmido

NBR 16919

**NBR 16919** |  
< 0,4 instalações normais  
 $\geq 0,4$  locais onde se requer  
resistência ao  
escorregamento

$\geq 0,4$

[embramaco.com.br](http://embramaco.com.br)

EMBRAMACO - EMPRESA BRASILEIRA MATS CONSTR S.A.  
CNPJ: 56.883.820/0002-04 | E.I: 615.009.635.110  
AV. CONDE GUILHERME PRATES, 392 | SANTA GERTRUDES / SP | 55 (19) 3545 8550