

## Ébano Plus

**130049**

30x120cm | Mate | V2 - Baixa | 12 Faces



### LDX ABS - Alto Tráfego

Ambientes residenciais e comerciais com alto tráfego de pessoas e onde se requer resistência ao escorregamento ( $\text{COF} \geq 0,4$ ).

### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Tamanho de Fabricação: 30x120cm | Espessura: 8,00 mm                           |
| Caixas/Pallet: 32               | Peso/Caixa: 48,00 Kg                         |
| Peso do Pallet: 1.208 Kg        | m <sup>2</sup> /Caixa: 2,27 m <sup>2</sup>   |
| Junta Mínima: 1,5 mm            | Retificado: Sim                              |
| Peças/Caixa: 6                  | m <sup>2</sup> /Pallet: 72,64 m <sup>2</sup> |

#### PROPRIEDADES QUÍMICAS

#### MÉTODO DE ENSAIO

#### REQUISITOS

#### ESPECIFICAÇÃO

##### Resistência ao ataque químico

Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração  
Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscina

ISO 10545-13

ISO 13006 |  $\geq B$

$\geq B$

#### COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO

#### MÉTODO DE ENSAIO

#### REQUISITOS

#### ESPECIFICAÇÃO

##### Coeficiente de atrito úmido

NBR 16919

**NBR 16919** |  
< 0,4 instalações normais  
 $\geq 0,4$  locais onde se requer  
resistência ao  
escorregamento

$\geq 0,4$

embramaco.com.br

EMBRAMACO - EMPRESA BRASILEIRA MATS CONSTR S.A.  
CNPJ: 56.883.820/0002-04 | E.I: 615.009.635.110  
AV. CONDE GUILHERME PRATES, 392 | SANTA GERTRUDES / SP | 55 (19) 3545 8550