

Ébano Relevo Out Plus

130050

30x120cm | ABS Hard | V2 - Baixa | 12 Faces



LDX ABS - Alto Tráfego

ALTO TRÁFEGO: Ambientes residenciais e comerciais com alto tráfego de pessoas e onde se requer resistência ao escorregamento. Nota: ABS HARD: Produtos com local de uso LDX ABS ou LEX ABS com maior coeficiente de atrito ($\text{COF} \geq 0,6$).

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Espessura: 8,00 mm	Caixas/Pallet: 32
Peso/Caixa: 48,00 Kg	Peso do Pallet: 1.208 Kg
m ² /Caixa: 2,27 m ²	Junta Mínima: 1,5 mm
Retificado: Sim	Peças/Caixa: 6
m ² /Pallet: 72,64 m ²	Tam. de Fabricação: 308,00 mm X 1230,00 mm

PROPRIEDADES QUÍMICAS

MÉTODO DE ENSAIO

REQUISITOS

ESPECIFICAÇÃO

Resistência ao ataque químico

Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração
Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscina

ISO 10545-13

ISO 13006 | $\geq B$ $\geq B$

COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO

MÉTODO DE ENSAIO

REQUISITOS

ESPECIFICAÇÃO

Coeficiente de atrito úmido

NBR 16919

NBR 16919 |
< 0,4 instalações normais
 $\geq 0,4$ locais onde se requer
resistência ao
escorregamento

 $\geq 0,6$ embramaco.com.br

EMBRAMACO - EMPRESA BRASILEIRA MATS CONSTR S.A.

CNPJ: 56.883.820/0002-04 | E.I: 615.009.635.110

AV. CONDE GUILHERME PRATES, 392 | SANTA GERTRUDES / SP | 55 (19) 3545 8550