

## Ébano Relevo Out

120057

20x122cm | ABS Hard | V2 - Baixa | 18 Faces



### LDX ABS - Alto Tráfego

ALTO TRÁFEGO: Ambientes residenciais e comerciais com alto tráfego de pessoas e onde se requer resistência ao escorregamento. Nota: ABS HARD: Produtos com local de uso LDX ABS ou LEX ABS com maior coeficiente de atrito (COF  $\geq$  0,6).

### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Tamanho de Fabricação: 20x122cm

Espessura: 8,00 mm

Caixas/Pallet: 48

Peso/Caixa: 30,00 Kg

Peso do Pallet: 1.235 Kg

m<sup>2</sup>/Caixa: 1,47 m<sup>2</sup>

Junta Mínima: 1,5 mm

Retificado: Sim

Peças/Caixa: 6

m<sup>2</sup>/Pallet: 70,56 m<sup>2</sup>

#### PROPRIEDADES QUÍMICAS

#### MÉTODO DE ENSAIO

#### REQUISITOS

#### ESPECIFICAÇÃO

##### Resistência ao ataque químico

Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração  
Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscina

ISO 10545-13

ISO 13006 |  $\geq$  B

$\geq$  B

#### COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO

#### MÉTODO DE ENSAIO

#### REQUISITOS

#### ESPECIFICAÇÃO

Coeficiente de atrito úmido

NBR 16919

**NBR 16919** |  
< 0,4 instalações normais  
 $\geq$  0,4 locais onde se requer  
resistência ao  
escorregamento

$\geq$  0,6

[embramaco.com.br](http://embramaco.com.br)