



## Gran Calacata Premium Lux

**P60541**

62x121cm | Polido | V2 - Baixa | 7 Faces

### LC - Médio Tráfego

Ambientes comerciais e residenciais internos, com médio tráfego de pessoas, sem acesso a áreas externas e sem trânsito de equipamentos. Indicado para locais onde não se requer resistência ao escorregamento (COF < 0,4).

### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Espessura: 8,00 mm	Caixas/Pallet: 28
Peso/Caixa: 48,00 Kg	Peso do Pallet: 1.085 Kg
m <sup>2</sup> /Caixa: 2,26 m <sup>2</sup>	Junta Mínima: 1,5 mm
Retificado: Sim	Peças/Caixa: 3
m <sup>2</sup> /Pallet: 63,28 m <sup>2</sup>	Tam. de Fabricação: 622,00 mm X 1214,00 mm

#### PROPRIEDADES QUÍMICAS

#### MÉTODO DE ENSAIO

#### REQUISITOS

#### ESPECIFICAÇÃO

##### Resistência ao ataque químico

Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração  
Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscina

ISO 10545-13

ISO 13006 | ≥ B

≥ B

#### COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO

#### MÉTODO DE ENSAIO

#### REQUISITOS

#### ESPECIFICAÇÃO

##### Coefficiente de atrito úmido

NBR 16919

**NBR 16919** |  
< 0,4 instalações normais  
≥ 0,4 locais onde se requer  
resistência ao  
escorregamento

< 0,4

embramaco.com.br