


## Mahagonny Red

**120008**

20x122cm | Acetinado | V3 - Moderada | 12 Faces



### LD - Alto Tráfego

Ambientes residenciais e comerciais com alto tráfego de pessoas.  
Recomendado para locais onde não se requer resistência ao escorregamento (COF < 0,4).

### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Tamanho de Fabricação: 20x122cm | Espessura: 8,00 mm   |
| Caixas/Pallet: 48               | Peso/Caixa: 30,00 Kg |
| Peso do Pallet: 1.235 Kg        | m²/Caixa: 1,47 m²    |
| Junta Mínima: 1,5 mm            | Retificado: Sim      |
| Peças/Caixa: 6                  | m²/Pallet: 70,56 m²  |

#### PROPRIEDADES QUÍMICAS

#### MÉTODO DE ENSAIO

#### REQUISITOS

#### ESPECIFICAÇÃO

##### Resistência ao ataque químico

Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração  
Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscina

ISO 10545-13

ISO 13006 |  $\geq B$

$\geq B$

#### COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO

#### MÉTODO DE ENSAIO

#### REQUISITOS

#### ESPECIFICAÇÃO

##### Coeficiente de atrito úmido

NBR 16919

**NBR 16919** |  
< 0,4 instalações normais  
 $\geq 0,4$  locais onde se requer  
resistência ao  
escorregamento

< 0,4

[embramaco.com.br](http://embramaco.com.br)

EMBRAMACO - EMPRESA BRASILEIRA MATS CONSTR S.A.  
CNPJ: 56.883.820/0002-04 | E.I: 615.009.635.110  
AV. CONDE GUILHERME PRATES, 392 | SANTA GERTRUDES / SP | 55 (19) 3545 8550