



## Max Calacata Oro Lux

**P71252**

71x71cm | Polido | V2 - Baixa | 4 Faces

### LC - Médio Tráfego

Ambientes comerciais e residenciais internos, com médio tráfego de pessoas, sem acesso a áreas externas e sem trânsito de equipamentos. Indicado para locais onde não se requer resistência ao escorregamento (COF < 0,4).

### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Espessura: 7,40 mm

Caixas/Pallet: 32

Peso/Caixa: 40,00 Kg

Peso do Pallet: 1.380 Kg

m<sup>2</sup>/Caixa: 2,52 m<sup>2</sup>

Junta Mínima: 1,5 mm

Retificado: Sim

Peças/Caixa: 5

m<sup>2</sup>/Pallet: 80,64 m<sup>2</sup>

Tam. de Fabricação: 710,00 mm X 710,00 mm

#### PROPRIEDADES QUÍMICAS

#### MÉTODO DE ENSAIO

#### REQUISITOS

#### ESPECIFICAÇÃO

##### Resistência ao ataque químico

Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração  
Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscina

ISO 10545-13

ISO 13006 | ≥ B

≥ B

#### COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO

#### MÉTODO DE ENSAIO

#### REQUISITOS

#### ESPECIFICAÇÃO

##### Coeficiente de atrito úmido

NBR 16919

**NBR 16919** |  
< 0,4 instalações normais  
≥ 0,4 locais onde se requer  
resistência ao  
escorregamento

< 0,4

[embramaco.com.br](http://embramaco.com.br)