



Max Loft Grigio Lux

P71261

71x71cm | Polido | V2 - Baixa | 6 Faces

LC - Médio Tráfego

Ambientes comerciais e residenciais internos, com médio tráfego de pessoas, sem acesso a áreas externas e sem trânsito de equipamentos. Indicado para locais onde não se requer resistência ao escorregamento ($COF < 0,4$).

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Tamanho de Fabricação: 71x71cm	Espessura: 7,40 mm
Caixas/Pallet: 32	Peso/Caixa: 40,00 Kg
Peso do Pallet: 1.380 Kg	m ² /Caixa: 2,52 m ²
Junta Mínima: 1,5 mm	Retificado: Sim
Peças/Caixa: 5	m ² /Pallet: 80,64 m ²

PROPRIEDADES QUÍMICAS

MÉTODO DE ENSAIO

REQUISITOS

ESPECIFICAÇÃO

Resistência ao ataque químico

Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração
Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscina

ISO 10545-13

ISO 13006 | $\geq B$

$\geq B$

COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO

MÉTODO DE ENSAIO

REQUISITOS

ESPECIFICAÇÃO

Coeficiente de atrito úmido

NBR 16919

NBR 16919 |
 $< 0,4$ instalações normais
 $\geq 0,4$ locais onde se requer
resistência ao
escorregamento

$< 0,4$

embramaco.com.br

EMBRAMACO - EMPRESA BRASILEIRA MATS CONSTR S.A.
CNPJ: 56.883.820/0002-04 | E.I: 615.009.635.110
AV. CONDE GUILHERME PRATES, 392 | SANTA GERTRUDES / SP | 55 (19) 3545 8550