

## Orion

### TP62602

62x62cm | Polido | V1 - Uniforme | 1 Faces

### TP - Porcelanato Técnico

Ambientes residenciais e comerciais internos, com tráfego moderado a intenso de pessoas, preservados do contato com resíduos abrasivos como areia e detritos e arraste de objetos. Recomendado para locais onde não se requer resistência ao escorregamento ( $COF < 0,4$ ).

### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Espessura: 7,40 mm

Caixas/Pallet: 32

Peso/Caixa: 42,00 Kg

Peso do Pallet: 1.359 Kg

m<sup>2</sup>/Caixa: 2,67 m<sup>2</sup>

Junta Mínima: 1,5 mm

Retificado: Sim

Peças/Caixa: 7

m<sup>2</sup>/Pallet: 85,44 m<sup>2</sup>

Tam. de Fabricação: 618,00 mm X 618,00 mm

### PROPRIEDADES QUÍMICAS

### MÉTODO DE ENSAIO

### REQUISITOS

### ESPECIFICAÇÃO

#### Resistência ao ataque químico

Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração  
Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscina

ISO 10545-13

ISO 13006 |  $\geq B$

$\geq B$

### COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO

### MÉTODO DE ENSAIO

### REQUISITOS

### ESPECIFICAÇÃO

#### Coefficiente de atrito úmido

NBR 16919

**NBR 16919** |  
< 0,4 instalações normais  
 $\geq 0,4$  locais onde se requer  
resistência ao  
escorregamento

< 0,4

[embramaco.com.br](http://embramaco.com.br)