



Salerno Grafite Out

94012

94x94cm | Granilha | V2 - Baixa | 6 Faces

LEX ABS - Altíssimo tráfego

Ambientes residenciais e comerciais com tráfego intenso de pessoas e onde se requer resistência ao escorregamento (COF \geq 0,4).

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Tamanho de Fabricação: 94x94cm

Espessura: 7,30 mm

Caixas/Pallet: 24

Peso/Caixa: 45,00 Kg

Peso do Pallet: 1.083 Kg

m²/Caixa: 2,65 m²

Junta Mínima: 1,5 mm

Retificado: Sim

Peças/Caixa: 3

m²/Pallet: 63,60 m²

PROPRIEDADES QUÍMICAS

MÉTODO DE ENSAIO

REQUISITOS

ESPECIFICAÇÃO

Resistência ao ataque químico

Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração
Resistência a produtos de limpeza doméstica e saís de piscina

ISO 10545-13

ISO 13006 | \geq B

\geq B

COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO

MÉTODO DE ENSAIO

REQUISITOS

ESPECIFICAÇÃO

Coefficiente de atrito úmido

NBR 16919

NBR 16919 |
< 0,4 instalações normais
 \geq 0,4 locais onde se requer
resistência ao
escorregamento

\geq 0,4

embramaco.com.br