



Troy Concret Plus

83070

83x83cm | Acetinado | V2 - Baixa | 4 Faces

LD - Alto Tráfego

Ambientes residenciais e comerciais com alto tráfego de pessoas.
Recomendado para locais onde não se requer resistência ao escorregamento ($COF < 0,4$).

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Espessura: 7,80 mm	Caixas/Pallet: 32
Peso/Caixa: 47,00 Kg	Peso do Pallet: 1.495 Kg
m ² /Caixa: 2,73 m ²	Junta Mínima: 1,5 mm
Retificado: Sim	Peças/Caixa: 4
m ² /Pallet: 87,36 m ²	Tam. de Fabricação: 826,00 mm X 826,00 mm

PROPRIEDADES QUÍMICAS

MÉTODO DE ENSAIO

REQUISITOS

ESPECIFICAÇÃO

Resistência ao ataque químico

Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração
Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscina

ISO 10545-13

ISO 13006 | $\geq B$

$\geq B$

COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO

MÉTODO DE ENSAIO

REQUISITOS

ESPECIFICAÇÃO

Coeficiente de atrito úmido

NBR 16919

NBR 16919 |
< 0,4 instalações normais
 $\geq 0,4$ locais onde se requer
resistência ao
escorregamento

< 0,4

embramaco.com.br

EMBRAMACO - EMPRESA BRASILEIRA MATS CONSTR S.A.
CNPJ: 56.883.820/0002-04 | E.I: 615.009.635.110
AV. CONDE GUILHERME PRATES, 392 | SANTA GERTRUDES / SP | 55 (19) 3545 8550