



Aurora Blue

RT57515

33X60cm | Retificado | Brilhante | V2 - Baixa | 1 Faces

LA - Paredes

Paredes residenciais e comerciais internas e externas até 3 m de altura. (COF < 0,4).

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Espessura: 7,45 mm

Caixas/Pallet: 54

Peso/Caixa: 40,00 Kg

Peso do Pallet: 1.160 Kg

m²/Caixa: 2,34 m²

Junta Mínima: 2 mm

Retificado: Sim

Peças/Caixa: 12

m²/Pallet: 126,36 m²

Tam. de Fabricação: 326,00 mm X 600,00 mm

PROPRIEDADES QUÍMICAS

MÉTODO DE ENSAIO

REQUISITOS

ESPECIFICAÇÃO

Resistência ao ataque químico

Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração
Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscina

ISO 10545-13

ISO 13006 | ≥ B

≥ B

COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO

MÉTODO DE ENSAIO

REQUISITOS

ESPECIFICAÇÃO

Coefficiente de atrito úmido

NBR 16919

NBR 16919 |
< 0,4 instalações normais
≥ 0,4 locais onde se requer
resistência ao
escorregamento

< 0,4

embramaco.com.br