FICHA TÉCNICA

Brick Stone

C54008

34x58cm | Connect | Acetinado | 4 Faces

LA - Paredes

Paredes residenciais e comerciais internas e externas até 3 m de altura. (COF < 0,4).

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Espessura: 9,00 mm	Caixas/Pallet: 72
Peso/Caixa: 30,00 Kg	Peso do Pallet: 1.710 Kg
m²/Caixa: 1,52 m²	Junta Mínima: 2 mm
Retificado: Não	Peças/Caixa: 8
m²/Pallet: 109,44 m²	Tam. de Fabricação: 337,00 mm X 580,00 mm

PROPRIEDADES QUÍMICAS	MÉTODO DE ENSAIO	REQUISITOS	ESPECIFICAÇÃO
Resistência ao ataque químico Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscina	ISO 10545-13	ISO 13006 | ≥ B	≥ B

COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO	MÉTODO DE ENSAIO	REQUISITOS	ESPECIFICAÇÃO
Coeficiente de atrito úmido	NBR 16919	**NBR 16919 |** < 0,4 instalações normais ≥ 0,4 locais onde se requer resistência ao escorregamento	< 0,4

embramaco.com.br

EMBRAMACO - EMPRESA BRASILEIRA MATS CONSTR S.A.
CNPJ: 56.883.820/0002-04 | E.I: 615.009.635.110
AV. CONDE GUILHERME PRATES, 392 | SANTA GERTRUDES / SP | 55 (19) 3545 8550