



## Catedrally

**HD61/1102**

60,5x60,5cm | Acetinado | 1 Faces

### LD - Alto Tráfego

Ambientes residenciais e comerciais com alto tráfego de pessoas. Recomendado para locais onde não se requer resistência ao escorregamento (COF < 0,4).

### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Tamanho de Fabricação: 60,5x60,5cm

Espessura: 7,45mm

Caixas/Pallet: 32

Peso/Caixa: 40kg

Peso do Pallet: 1.280kg

m<sup>2</sup>/Caixa: 2,58m<sup>2</sup>

Junta Mínima: 5mm

Retificado: Não

Peças/Caixa: 7

m<sup>2</sup>/Pallet: 82,56

#### PROPRIEDADES QUÍMICAS

##### Resistência ao ataque químico

Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração  
Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscina

#### MÉTODO DE ENSAIO

ISO 10545-13

#### REQUISITOS

ISO 13006 | ≥ B

#### ESPECIFICAÇÃO

≥ B

#### COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO

Coeficiente de atrito úmido

#### MÉTODO DE ENSAIO

NBR 16919

#### REQUISITOS

**NBR 16919** |  
< 0,4 instalações normais  
≥ 0,4 locais onde se requer  
resistência ao  
escorregamento

#### ESPECIFICAÇÃO

< 0,4

[embramaco.com.br](http://embramaco.com.br)

EMBRAMACO - EMPRESA BRASILEIRA MATS CONSTR S.A.  
CNPJ: 56.883.820/0002-04 | E.I: 615.009.635.110  
AV. CONDE GUILHERME PRATES, 392 | SANTA GERTRUDES / SP | 55 (19) 3545 8550