



Celeste Gray

RT38022

38x76cm | Acetinado | V2 - Baixa | 4 Faces

LC - Médio Tráfego

Ambientes comerciais e residenciais internos, com médio tráfego de pessoas, sem acesso a áreas externas e sem trânsito de equipamentos. Indicado para locais onde não se requer resistência ao escorregamento ($COF < 0,4$).

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Espessura: 7,45 mm	Caixas/Pallet: 48
Peso/Caixa: 34,00 Kg	Peso do Pallet: 1.458 Kg
m ² /Caixa: 2,02 m ²	Junta Mínima: 2 mm
Retificado: Sim	Peças/Caixa: 7
m ² /Pallet: 96,96 m ²	Tam. de Fabricação: 380,00 mm X 760,00 mm

PROPRIEDADES QUÍMICAS

MÉTODO DE ENSAIO

REQUISITOS

ESPECIFICAÇÃO

Resistência ao ataque químico

Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração
Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscina

ISO 10545-13

ISO 13006 | $\geq B$

$\geq B$

COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO

MÉTODO DE ENSAIO

REQUISITOS

ESPECIFICAÇÃO

Coeficiente de atrito úmido

NBR 16919

NBR 16919 |
 $< 0,4$ instalações normais
 $\geq 0,4$ locais onde se requer
resistência ao
escorregamento

$< 0,4$

embramaco.com.br

EMBRAMACO - EMPRESA BRASILEIRA MATS CONSTR S.A.
CNPJ: 56.883.820/0002-04 | E.I: 615.009.635.110
AV. CONDE GUILHERME PRATES, 392 | SANTA GERTRUDES / SP | 55 (19) 3545 8550