



Deluxe White

RT5764

33X60cm | Retificado | Brilhante | 1 Faces

LA - Paredes

Paredes residenciais e comerciais internas e externas até 3 m de altura. (COF < 0,4).

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Espessura: 7,40 mm	Caixas/Pallet: 54
Peso/Caixa: 40,00 Kg	Peso do Pallet: 1.160 Kg
m²/Caixa: 2,34 m²	Junta Mínima: 2 mm
Retificado: Sim	Peças/Caixa: 12
m²/Pallet: 126,36 m²	Tam. de Fabricação: 326,00 mm X 600,00 mm

PROPRIEDADES QUÍMICAS	MÉTODO DE ENSAIO	REQUISITOS	ESPECIFICAÇÃO
Resistência ao ataque químico Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscina	ISO 10545-13	ISO 13006 ≥ B	≥ B
COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO	MÉTODO DE ENSAIO	REQUISITOS	ESPECIFICAÇÃO
Coeficiente de atrito úmido	NBR 16919	NBR 16919 < 0,4 instalações normais ≥ 0,4 locais onde se requer resistência ao escorregamento	< 0,4