




Geometric Mosaico Beige

HD6124

60,5x60,5cm | Granilha | 1 Faces

LD - Alto Tráfego

Ambientes residenciais e comerciais com alto tráfego de pessoas. Recomendado para locais onde não se requer resistência ao escorregamento ($COF < 0,4$).

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Tamanho de Fabricação: 60,5x60,5cm

Espessura: 7,45 mm

Caixas/Pallet: 32

Peso/Caixa: 40,00 Kg

Peso do Pallet: 1.118 Kg

m²/Caixa: 2,58 m²

Junta Mínima: 5 mm

Retificado: Não

Peças/Caixa: 7

m²/Pallet: 82,56 m²

PROPRIEDADES QUÍMICAS

Resistência ao ataque químico

Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração
Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscina

MÉTODO DE ENSAIO

ISO 10545-13

REQUISITOS

ISO 13006 | $\geq B$

ESPECIFICAÇÃO

$\geq B$

COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO

Coeficiente de atrito úmido

MÉTODO DE ENSAIO

NBR 16919

REQUISITOS

NBR 16919 |
< 0,4 instalações normais
 $\geq 0,4$ locais onde se requer
resistência ao
escorregamento

ESPECIFICAÇÃO

< 0,4

embramaco.com.br

EMBRAMACO - EMPRESA BRASILEIRA MATS CONSTR S.A.
CNPJ: 56.883.820/0002-04 | E.I: 615.009.635.110
AV. CONDE GUILHERME PRATES, 392 | SANTA GERTRUDES / SP | 55 (19) 3545 8550