



## Metrô Grafite Satiny

**RT76062**

76x76cm | Acetinado | V2 - Baixa | 4 Faces

### LD - Alto Tráfego

Ambientes residenciais e comerciais com alto tráfego de pessoas.  
Recomendado para locais onde não se requer resistência ao escorregamento (COF < 0,4).

### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Tamanho de Fabricação: 76x76cm | Espessura: 7,45 mm   |
| Caixas/Pallet: 24              | Peso/Caixa: 46,00 Kg |
| Peso do Pallet: 1.023 Kg       | m²/Caixa: 2,87 m²    |
| Junta Mínima: 2 mm             | Retificado: Sim      |
| Peças/Caixa: 5                 | m²/Pallet: 68,88 m²  |

#### PROPRIEDADES QUÍMICAS

#### MÉTODO DE ENSAIO

#### REQUISITOS

#### ESPECIFICAÇÃO

##### Resistência ao ataque químico

Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração  
Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscina

ISO 10545-13

ISO 13006 | ≥ B

≥ B

#### COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO

#### MÉTODO DE ENSAIO

#### REQUISITOS

#### ESPECIFICAÇÃO

##### Coeficiente de atrito úmido

NBR 16919

**NBR 16919** |  
< 0,4 instalações normais  
≥ 0,4 locais onde se requer  
resistência ao  
escorregamento

< 0,4

[embramaco.com.br](http://embramaco.com.br)

EMBRAMACO - EMPRESA BRASILEIRA MATS CONSTR S.A.  
CNPJ: 56.883.820/0002-04 | E.I: 615.009.635.110  
AV. CONDE GUILHERME PRATES, 392 | SANTA GERTRUDES / SP | 55 (19) 3545 8550