



Mont Blanc Lux Ultra

P100005

100x100cm | Polido | V2 - Baixa | 4 Faces

LC - Médio Tráfego

Ambientes comerciais e residenciais internos, com médio tráfego de pessoas, sem acesso a áreas externas e sem trânsito de equipamentos. Indicado para locais onde não se requer resistência ao escorregamento (COF < 0,4).

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Tamanho de Fabricação: 100x100cm

Espessura: 8,5

Peso/Caixa: 35

m²/Caixa: 2

Junta Mínima: 2

Retificado: Sim

Peças/Caixa: 2

PROPRIEDADES QUÍMICAS

Resistência ao ataque químico

Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração
Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscina

MÉTODO DE ENSAIO

ISO 10545-13

REQUISITOS

ISO 13006 | $\geq B$

ESPECIFICAÇÃO

$\geq B$

COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO

Coeficiente de atrito úmido

MÉTODO DE ENSAIO

NBR 16919

REQUISITOS

NBR 16919 |
< 0,4 instalações normais
 $\geq 0,4$ locais onde se requer
resistência ao
escorregamento

ESPECIFICAÇÃO

< 0,4

embramaco.com.br

EMBRAMACO - EMPRESA BRASILEIRA MATS CONSTR S.A.
CNPJ: 56.883.820/0002-04 | E.I: 615.009.635.110
AV. CONDE GUILHERME PRATES, 392 | SANTA GERTRUDES / SP | 55 (19) 3545 8550