FICHA **TÉCNICA**

Mont Blanc Lux

P37300

37x75cm | Polido | V2 - Baixa | 7 Faces

LC - Médio Tráfego

Ambientes comerciais e residenciais internos, com médio tráfego de pessoas, sem acesso a áreas externas e sem trânsito de equipamentos. Indicado para locais onde não se requer resistência ao escorregamento (COF < 0,4).

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Espessura: 8,00 mm	Caixas/Pallet: 48
Peso/Caixa: 34,00 Kg	Peso do Pallet: 1.580 Kg
m²/Caixa: 1,94 m²	Junta Mínima: 2 mm
Retificado: Sim	Peças/Caixa: 7
m²/Pallet: 93,12 m²	Tam. de Fabricação: 370,00 mm X 750,00 mm

PROPRIEDADES QUÍMICAS	MÉTODO DE ENSAIO	REQUISITOS	ESPECIFICAÇÃO
Resistência ao ataque químico Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscina	ISO 10545-13	ISO 13006 | ≥ B	≥ B

COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO	MÉTODO DE ENSAIO	REQUISITOS	ESPECIFICAÇÃO
Coeficiente de atrito úmido	NBR 16919	**NBR 16919 |** < 0,4 instalações normais ≥ 0,4 locais onde se requer resistência ao escorregamento	< 0,4

embramaco.com.br

EMBRAMACO - EMPRESA BRASILEIRA MATS CONSTR S.A.
CNPJ: 56.883.820/0002-04 | E.I: 615.009.635.110
AV. CONDE GUILHERME PRATES, 392 | SANTA GERTRUDES / SP | 55 (19) 3545 8550