



Ônix Capri Lux

P75310

75x75cm | Polido | V2 - Baixa | 4 Faces

LC - Médio Tráfego

Ambientes comerciais e residenciais internos, com médio tráfego de pessoas, sem acesso a áreas externas e sem trânsito de equipamentos. Indicado para locais onde não se requer resistência ao escorregamento (COF < 0,4).

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Espessura: 8,00 mm

Caixas/Pallet: 24

Peso/Caixa: 46,00 Kg

Peso do Pallet: 1.185kg

m²/Caixa: 2,81 m²

Junta Mínima: 2mm

Retificado: Sim

Peças/Caixa: 5

m²/Pallet: 67,44 m²

Tam. de Fabricação: 750,00 mm X 750,00 mm

PROPRIEDADES QUÍMICAS

Resistência ao ataque químico

Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração
Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscina

MÉTODO DE ENSAIO

ISO 10545-13

REQUISITOS

ISO 13006 | ≥ B

ESPECIFICAÇÃO

≥ B

COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO

Coeficiente de atrito úmido

MÉTODO DE ENSAIO

NBR 16919

REQUISITOS

NBR 16919 |
< 0,4 instalações normais
≥ 0,4 locais onde se requer
resistência ao
escorregamento

ESPECIFICAÇÃO

< 0,4

embramaco.com.br

EMBRAMACO - EMPRESA BRASILEIRA MATS CONSTR S.A.
CNPJ: 56.883.820/0002-04 | E.I: 615.009.635.110
AV. CONDE GUILHERME PRATES, 392 | SANTA GERTRUDES / SP | 55 (19) 3545 8550