



## Ônix Capri Lux

**P37310**

37x75cm | Polido | V2 - Baixa | 4 Faces

### LC - Médio Tráfego

Ambientes comerciais e residenciais internos, com médio tráfego de pessoas, sem acesso a áreas externas e sem trânsito de equipamentos. Indicado para locais onde não se requer resistência ao escorregamento (COF < 0,4).

### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

|                                              |                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Espessura: 7,45 mm                           | Caixas/Pallet: 48                         |
| Peso/Caixa: 34,00 Kg                         | Peso do Pallet: 1.580 Kg                  |
| m <sup>2</sup> /Caixa: 1,94 m <sup>2</sup>   | Junta Mínima: 2 mm                        |
| Retificado: Sim                              | Peças/Caixa: 7                            |
| m <sup>2</sup> /Pallet: 93,12 m <sup>2</sup> | Tam. de Fabricação: 370,00 mm X 750,00 mm |

#### PROPRIEDADES QUÍMICAS

#### MÉTODO DE ENSAIO

#### REQUISITOS

#### ESPECIFICAÇÃO

##### Resistência ao ataque químico

Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração  
Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscina

ISO 10545-13

ISO 13006 | ≥ B

≥ B

#### COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO

#### MÉTODO DE ENSAIO

#### REQUISITOS

#### ESPECIFICAÇÃO

##### Coeficiente de atrito úmido

NBR 16919

**NBR 16919** |  
< 0,4 instalações normais  
≥ 0,4 locais onde se requer  
resistência ao  
escorregamento

< 0,4

[embramaco.com.br](http://embramaco.com.br)

EMBRAMACO - EMPRESA BRASILEIRA MATS CONSTR S.A.  
CNPJ: 56.883.820/0002-04 | E.I: 615.009.635.110  
AV. CONDE GUILHERME PRATES, 392 | SANTA GERTRUDES / SP | 55 (19) 3545 8550