



## Pettros Beige

**RT60540**

60x60cm | Acetinado | V2 - Baixa | 5 Faces

### LD - Alto Tráfego

Ambientes residenciais e comerciais com alto tráfego de pessoas.  
Recomendado para locais onde não se requer resistência ao escorregamento ( $COF < 0,4$ ).

### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Tamanho de Fabricação: 60x60cm | Espessura: 7,45mm                         |
| Caixas/Pallet: 32              | Peso/Caixa: 40kg                          |
| Peso do Pallet: 1.280kg        | m <sup>2</sup> /Caixa: 2,52m <sup>2</sup> |
| Junta Mínima: 2mm              | Retificado: Sim                           |
| Peças/Caixa: 7                 | m <sup>2</sup> /Pallet: 80,64             |

#### PROPRIEDADES QUÍMICAS

#### MÉTODO DE ENSAIO

#### REQUISITOS

#### ESPECIFICAÇÃO

##### Resistência ao ataque químico

Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração  
Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscina

ISO 10545-13

ISO 13006 |  $\geq B$

$\geq B$

#### COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO

#### MÉTODO DE ENSAIO

#### REQUISITOS

#### ESPECIFICAÇÃO

##### Coeficiente de atrito úmido

NBR 16919

**NBR 16919** |  
 $< 0,4$  instalações normais  
 $\geq 0,4$  locais onde se requer  
resistência ao  
escorregamento

$< 0,4$

[embramaco.com.br](http://embramaco.com.br)

EMBRAMACO - EMPRESA BRASILEIRA MATS CONSTR S.A.  
CNPJ: 56.883.820/0002-04 | E.I: 615.009.635.110  
AV. CONDE GUILHERME PRATES, 392 | SANTA GERTRUDES / SP | 55 (19) 3545 8550