



## Salinas Brown

**RT60442**

60x60cm | Safe | 5 Faces

### LDX ABS- Alto Tráfego

Ambientes residenciais e comerciais com alto tráfego de pessoas e onde se requer resistência ao escorregamento ( $\text{COF} \geq 0,4$ ).

### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

|                                              |                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Espessura: 7,45 mm                           | Caixas/Pallet: 32                         |
| Peso/Caixa: 40,00 Kg                         | Peso do Pallet: 1.160 Kg                  |
| m <sup>2</sup> /Caixa: 2,52 m <sup>2</sup>   | Junta Mínima: 2 mm                        |
| Retificado: Sim                              | Peças/Caixa: 7                            |
| m <sup>2</sup> /Pallet: 80,64 m <sup>2</sup> | Tam. de Fabricação: 600,00 mm X 600,00 mm |

#### PROPRIEDADES QUÍMICAS

#### MÉTODO DE ENSAIO

#### REQUISITOS

#### ESPECIFICAÇÃO

##### Resistência ao ataque químico

Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração  
Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscina

ISO 10545-13

ISO 13006 |  $\geq B$

$\geq B$

#### COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO

#### MÉTODO DE ENSAIO

#### REQUISITOS

#### ESPECIFICAÇÃO

##### Coefficiente de atrito úmido

NBR 16919

**NBR 16919** |  
< 0,4 instalações normais  
 $\geq 0,4$  locais onde se requer  
resistência ao  
escorregamento

$\geq 0,4$

[embramaco.com.br](http://embramaco.com.br)

EMBRAMACO - EMPRESA BRASILEIRA MATS CONSTR S.A.  
CNPJ: 56.883.820/0002-04 | E.I: 615.009.635.110  
AV. CONDE GUILHERME PRATES, 392 | SANTA GERTRUDES / SP | 55 (19) 3545 8550