

## Teca Carvalho

### RT11030

21x123cm | Acetinado | V2 - Baixa | 18 Faces



### LD - Alto Tráfego

Ambientes residenciais e comerciais com alto tráfego de pessoas.  
Recomendado para locais onde não se requer resistência ao escorregamento (COF < 0,4).

### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Tamanho de Fabricação: 21x123cm | Espessura: 8,00 mm  |
| Caixas/Pallet: 36               | Peso/Caixa: 30 Kg   |
| Peso do Pallet: 1.047 Kg        | m²/Caixa: 1,80 m²   |
| Junta Mínima: 2 mm              | Retificado: Sim     |
| Peças/Caixa: 7                  | m²/Pallet: 64,80 m² |

#### PROPRIEDADES QUÍMICAS

#### MÉTODO DE ENSAIO

#### REQUISITOS

#### ESPECIFICAÇÃO

##### Resistência ao ataque químico

Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração  
Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscina

ISO 10545-13

ISO 13006 |  $\geq B$

$\geq B$

#### COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO

#### MÉTODO DE ENSAIO

#### REQUISITOS

#### ESPECIFICAÇÃO

##### Coeficiente de atrito úmido

NBR 16919

**NBR 16919** |  
< 0,4 instalações normais  
 $\geq 0,4$  locais onde se requer  
resistência ao  
escorregamento

< 0,4

embramaco.com.br

EMBRAMACO - EMPRESA BRASILEIRA MATS CONSTR S.A.  
CNPJ: 56.883.820/0002-04 | E.I: 615.009.635.110  
AV. CONDE GUILHERME PRATES, 392 | SANTA GERTRUDES / SP | 55 (19) 3545 8550