



## Travertino Navona Mag

**RT86150**

86x86cm | Acetinado | V2 - Baixa | 4 Faces

### LD - Alto Tráfego

Ambientes residenciais e comerciais com alto tráfego de pessoas.

Recomendado para locais onde não se requer resistência ao escorregamento (COF < 0,4).

### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Espessura: 8,00 mm  | Caixas/Pallet: 32                         |
| Peso/Caixa: 30 Kg   | Peso do Pallet: 1.168 Kg                  |
| m²/Caixa: 2,21 m²   | Junta Mínima: 2 mm                        |
| Retificado: Sim     | Peças/Caixa: 3                            |
| m²/Pallet: 70,72 m² | Tam. de Fabricação: 860,00 mm X 860,00 mm |

#### PROPRIEDADES QUÍMICAS

#### MÉTODO DE ENSAIO

#### REQUISITOS

#### ESPECIFICAÇÃO

##### Resistência ao ataque químico

Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração  
Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscina

ISO 10545-13

ISO 13006 |  $\geq B$

$\geq B$

#### COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO

#### MÉTODO DE ENSAIO

#### REQUISITOS

#### ESPECIFICAÇÃO

##### Coeficiente de atrito úmido

NBR 16919

**NBR 16919** |  
< 0,4 instalações normais  
 $\geq 0,4$  locais onde se requer  
resistência ao  
escorregamento

< 0,4

[embramaco.com.br](http://embramaco.com.br)

EMBRAMACO - EMPRESA BRASILEIRA MATS CONSTR S.A.  
CNPJ: 56.883.820/0002-04 | E.I: 615.009.635.110  
AV. CONDE GUILHERME PRATES, 392 | SANTA GERTRUDES / SP | 55 (19) 3545 8550